



Izkoristek sistema	94 lm/W
Priključna napetost	220–240 VAC 50 ÷ 60 Hz
LED	192
Električna moč	39 W
Svetlobni tok	3670 lm / 4000 K
Faktor moči	0,96
Prporočena višina montaže	Do 4 m
Teža	3,3 kg
Življenjska doba L80B10	>50.000 ur
Temperatura barve svetlobe (CCT)	2700-6500K
Indeks barvne reprodukcije (CRI)	> 90
Stopnja bleščanja (UGR)	<16
Barvna usklajenost (SDCM)	3
Zaščita pred vdorom (IP)	IP 20
Prenapetostna zaščita	1 kV / 2 kV
Obratovalna temperatura	-20 °C do +45 °C
Zaščitni razred	Razred I
Stopnje zatemnitve	0-100%
Modul zasilne razsvetljave	1 ali 3 ure
Komunikacijski protokol	DALI tip 8
Barva (RAL)	RAL 9003
Material ohišja	Jeklena pločevina
Montaža	Vgradna
Garancija	5 let
Certifikati	EN 55015: 2013-08-01; EN 61547:2009-08-01; EN 61000-3-2: 2006-04-01 + A1: 2009-07-01 + A2: 2009-07-01; EN 61000-3-3: 2013-08-01; EN 60598-1:2008+A11:2009; EN 60598-2-3:2003+A1:2011; EN 60598-2-6: 1994(2 <sup>nd</sup> Ed.) + A1:1997; CE



## GLAVNE ZNAČILNOSTI

Nizka stopnja bleščanja (nizek UGR factor)  
 Opcijska zatemnitev preko DALI touch DT8  
 Opcijsko Bluetooth CASAMBI  
 Opcijsko zasilna razsvetljava

## PRIMERNO ZA

Pisarne  
 Izobraževalne ustanove  
 Bolnišnice

## DODATKI

Modul zasilne razsvetljave (1 ali 3 ure)